

POLARIS XION

UPS mas Estabilizador de 1400 VA.

Un equipo de excelentes prestaciones gracias a su display, que permite visualizar tensión de entrada, de salida, y carga de baterías.



La serie de UPS XION le ofrece la mejor protección para su hogar u oficina. Al combinar precio y calidad son su aliado perfecto para proteger sus equipos.

Protección para sus computadoras personales o profesionales

- Potencia 1400 VA.
- Tecnología Line Interactive.
- Display digital: el mismo es una fuente completa de información, que le permite monitorear en todo momento sus equipos. Conocerá al instante la tensión y frecuencia de entrada y de salida, nivel de carga de las baterías y autonomía al momento del corte de energía en forma rápida y sencilla.
- Software gratuito disponible en Internet para monitorear y controlar su UPS sin necesidad de estar frente al mismo.
- Baterías autorecargables (incluso cuando el UPS se encuentre en OFF).
- Protege su equipo contra sobretensiones, microcortes y cortes de energía inesperados.
- Gran tolerancia a las variaciones de la red eléctrica (160-290 Vca).
- Autonomía que le permite guardar todos sus datos y apagar el equipo correctamente ante un corte de energía:
 - 1 PC (puesto de trabajo completo) o 1 servidor:
 - XION 1400: 40 minutos
 - 3 PCs o servidores: XION 1400: 10 minutos
- El UPS se auto-inicia cuando se recupera la energía.



Modelo	1400VA
Capacidad	1400VA/840W
DATOS DE ENTRADA	
Voltaje	220 / 230 VAC
Rango de voltaje	162-290 VAC
DATOS DE SALIDA	
Voltaje	220 / 230 VAC
Regulación de voltaje	+5% a carga -50%
Frecuencia	50 Hz / 60Hz
Frecuencia (modo batería)	+/- 1Hz
Forma de onda	Senoidal modificada
BATERÍA	
Tipo de batería	Sellado libre mantenimiento
Autonomía con 1 puesto de trabajo	40 minutos
Tiempo de recarga	6 hs. al 90%
ALARMA AUDITIVA	
Modo batería	Alarma cada 10 minutos
Batería baja	Alarma cada 1 segundo
Sobrecarga	Alarma cada 0,5 segundos
Avería	Alarma continua
DATOS MECANICOS	
Dimensión gabinete (DxWxH)mm	405x205x145
Peso gabinete Kg	9,7 Kg
AMBIENTE	
Ambiente operativo	0 -40° C, 0 -90% humedad
Nivel de sonido	<45 dB
INTERFASE	
Smart RS-232	Software compatible con entorno Windows, Linux, Sun Solaris, IBM Aix, Compaq True 64, SGI IRIX, Free BSD, HP-UX y MAC
USB (opcional)	Entorno Windows y MAC

Las especificaciones pueden cambiar sin aviso previo.

